

Terciado 100% Pino Radiata

EAGON



T&G

Creamos Entornos de Vida Agradable

www.eagon.cl
sales@eagon.cl
+56 45 265 6800



CE 2+
0766 - CPR - 433
Eagon Lautaro S.A.
EN 13986



Sperrholz Qualität
BFU 100 gemäß DIN 68705-3
Zertifikat Nr. BFU-17-01-24-01

RESISTENTE. NATURAL. INCREÍBLE

Plywood Machihembrado 100% Pino Radiata

- 100% Pino Radiata
- Uso Adhesivo Fenol formaldehido
- Ideal para su uso en techos y pisos, ya que asegura alineamiento y unión de los tableros.
- Fácil instalación. Opción de encatrado en 2 & 4 lados.
- En su formato TG4 8x2, facilita el movimiento e instalación del producto al tener un menor tamaño y peso
- Contenido Humedad 8% al 12%

INFORMACION TECNICA

Formato	TG2	TG4
Chapas	7	7
Espesor	15 mm & 18 mm	18mm & 21 mm
Tolerancia (mm)	±0,4	
Largo (m) x Ancho (m)	2,44 x 1,22	2,44 x 0,61
Piezas por Paquete	15mm (65) 18mm (54)	18mm (54 x2) 21mm (47 x 2)
Adhesivo	FENOL	
Grado	BC/CpC	
Lijado	Cara 120 / Trascara 100	



Densidad
450 -550 KG/M3



Flexión
40 N/mm3



Tracción
0.8 N/mm3



Humedad
8 al 12%



Usos & Aplicaciones
Techos, pisos, mueblería & decoración

EAGON 

Más de 25 años creando entornos de vida agradable
Eagon Lautaro S.A